

Noritake

新乾式アスファルト用切断ブレード

NDAシリーズ

特長

■三層構造チップを採用

チップ中央部に溝が形成されることで直進性に優れ、切断操作简单！

■サンド静音基板を採用

静音基板の採用で静音性に優れ、近隣住民への騒音問題を軽減！

■硬質アスファルトにも対応可能

ボンドシリーズをラインナップ！



用途

■アスファルト舗装の乾式切断施工に使用

【ボンド品種】

内容	特長	
ボンド品種	NDA	NDAS
硬さ	標準	軟
適応	汎用タイプ 切味、寿命のバランスが良い	切味重視 硬質アスファルト用

【寸法規格】

外径 (インチ)	寸法 (mm)				割数	中心穴径 (mm)
	チップ長さ	チップ厚み	基板厚み	チップ高さ		
12"	39	3.5	2.8	12	21	27
14"	40	3.6	2.9	12	24	27
18"	40	3.7	3.0	12	30	27
22"	40	3.9	3.2	12	37	27

お問合せ先

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

東京支店	042-461-5171	広島営業所	082-237-5778
福岡支店	092-504-0701	長野営業所	026-236-9173
大阪営業所	06-6907-6760	新潟営業所	0258-29-6667
名古屋営業所	0586-76-7061	仙台営業所	022-389-2960
札幌営業所	011-721-6233		

株式会社
製造元：ノリタケカンパニーリミテド