

アスファルト用 スプレッドブレード (Sブレード)

新チップ構造
特許申請中



新チップと新スリット構造の採用

- ・切味**30%UP** (社内試験比)
- ・初期なじみが向上
- ・寿命**30%UP** (社内試験比)
- ・ブレードへの水回りが向上
- ・バツグンな直進性

[ボンド品種]

ボンド名	サイズ	性能		
		切味重視 ← → 寿命重視		
	12" ~ 22"	ASPR	ASPM	ASPL
26" ~ 54"	ASPR	ASPM	—	

[寸法規格]

外径 (インチ)	切込 目安 (cm)	チップ寸法(mm)			外径 (インチ)	切込 目安 (cm)	チップ寸法(mm)		
		長さ	厚み	高さ			長さ	厚み	高さ
12	5	40	3.5	12	30	30	40	3.9	12
14	10	40	3.6	12	34	35	40	4.0	10
16	13	40	3.7	12	38	40	40	4.0	10
18	15	40	3.7	12	42	45	40	4.2	10
22	20	40	3.9	12	46	50	40	4.3	10
26	25	40	3.9	12	54	60	40	4.7	10

NORITAKE

コンクリート用 スプレッドブレード (Sブレード)

新チップ構造
特許申請中

新チップ構造の採用により

- ・切味**40%UP**(社内試験比)
- ・寿命**80%UP**(社内試験比)
- ・様々な種類のコンクリートに対応



[ボンド品種]

ボンド名	サイズ	性能		
		切味重視 ← → 寿命重視		
	12" ~ 54"	AMCS	AMC	AMCH

[寸法規格]

外径 (インチ)	切込 目安 (cm)	チップ寸法(mm)			外径 (インチ)	切込 目安 (cm)	チップ寸法(mm)		
		長さ	厚み	高さ			長さ	厚み	高さ
12	5	40	3.2	12	30	30	40	3.9	12
14	10	40	3.3	12	34	35	40	4.0	10
16	13	40	3.5	12	38	40	40	4.0	10
18	15	40	3.5	12	42	45	40	4.2	10
22	20	40	3.6	12	46	50	40	4.3	10
26	25	40	3.8	12	54	60	40	4.7	10

お問い合わせ先

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

本社営業部 042-461-5171 広島営業所 082-237-5778
福岡支店 092-504-0701 長野営業所 026-236-9173
大阪支店 06-6907-6760 新潟営業所 0258-29-6667
名古屋支店 0586-76-7061 仙台営業所 022-389-2960
札幌支店 011-721-6233

株式会社
製造元：ノリタケカンパニーリミテド