



乾式目地用



乾式グルービング用

- 【用途】**
- ・アスファルト、グリーンコンクリート舗装道路の乾式溝入れ作業用です。
 - ・グルービング工事とは、スリップ防止の目的で考案された安全溝工法で、一般道路や高速道路、空・港滑走路、トンネル等の路面に溝を切り込みます。
- 【特長】**
- ・乾式目地用：ブレードスペーサーとの組合せで、種々の溝幅の施工が可能で、高能率切断を実現しました。
 - ・乾式グルーバー用：グルーバー(マルチ)用回転防止穴付です。

【バンド品種】

用途	目地用		グルービング用	
適用機械	DRG150、他		グルーバー DG600D、他	
適用被削材	グリーンコンクリート	アスファルト	コンクリート	アスファルト
寿命重視 ↑ ↓ 切味重視	DCC3 DCC5 DCC7 DCC9	DCA5 DCA7 DCA9	DGC3	DGA3

【寸法規格】

用途	外径 (インチ)	セグメントサイズ(mm)				割数	中心穴径 (mm)
		チップ長さ	チップ厚み	基板厚み	チップ高さ		
目地用	12	45	3.2	2.4	9	18	27
	12	45	4.0	3.0	9	18	27
	12	45	5.0	3.0	9	18	27
	12	45	6.0	3.3	9	18	27
	14	45	3.2	2.5	9	21	27
	14	45	4.0	3.0	9	21	27
	14	45	5.0	3.0	9	21	27
グルービング用 (コンクリート)	12	45	4.0	3.0	9	18	65
グルービング用 (アスファルト)	12	45	4.0 6.0	3.0 3.3	7	18	65

* 上記寸法以外についてはご相談願います。