

CORE BOWLING MACHINE

コアボーリングマシン

空冷ガソリンエンジン搭載

空冷 OHV4サイクルガソリンエンジンの搭載により、始動性・操作性が大幅アップ

CBM-EGB型



- ・ 最大取付ビット径は 200Φであり、最大切込深さが 500mm ですのでどのような現場にも最適。
- ・ コア主軸はブレにも十分対応できるように太く、材質も特殊鋼を採用しています。
- ・ 前車輪を独立化し、補助ハンドルを取付けたことにより、操作が楽になりました。

CBM-H型



ブレーキ



水処理(オプション)

- ・ 搭載エンジンは高馬力(8.0PS)のレギュラーガソリンエンジンを採用。
- ・ 本体に自重を持たせ、ワンタッチレバーにより瞬時に目的位置に固定し連続作業が可能です。
- ・ 最大取付ビット径は 300Φ、最大切込深さは 500mm まで可能です。

CBM-EGB型	型 式	CBM-H型
メイキ GB181LN 4サイクル	搭載エンジン	ロビン EH25-2B 4サイクル
4.6kw(6.3PS)/4000rpm	最大出力	5.9kw(8.0PS)/2000rpm
無鉛ガソリン	使用燃料	無鉛ガソリン
200Φ	最大取付ビット径	300Φ
Nネジ	ビット取付ネジ	Aロット
500mm	最大切込深さ	500mm
センター注水方式	給水方式	センター注水方式
900(長)×700(幅)×1040(高)mm	本体寸法	1180(長)×860(幅)×1250(高)mm
150Kg	本体重量	250Kg

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL042-461-5171 (大代表) 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701

大阪支店 06-6907-6760

名古屋支店 0586-76-7061

札幌支店 011-721-6233

広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173

新潟営業所 0258-29-6667

仙台営業所 022-389-2960

新座工場 048-479-7479