

# 2段ミッション付 乾式コンクリートカッター 乾太郎 DRC-200型



国土交通省 低騒音建設機械指定 指定番号 3514



サイクロン&円筒フィルター



2段ミッションレバー

## 《DRC-200 型の特徴》

- ・乾式でアスファルト舗装最大 20cm の深さまで切断可能になりました。
- ・ブレード軸駆動に **2 段ミッション**を搭載しましたので、ブレードサイズに合わせた回転数を選べ、より効率的な切断作業が行えます。
- ・汚泥が出ませんので、現場周辺を汚すことはありません。また、最終的な汚泥処理の心配もなくなりました。水タンクもホースも洗浄機も不要です。
- ・切断時におけるホースの取りまわし、トラックを移動する手間も省けます。

## 《使用時の注意》

- ・アスファルト舗装最大 20cm までしか切断できません。
- ・湿式に比べカッティングスピードが劣ります。
- ・ブレードの焼損に注意が必要ですから連続作業には限界があります。
- ・集塵力を保つため、こまめに集塵ボックスから切粉を袋詰めする必要があります。
- ・雨天時は切粉の回収が出来ないため切断作業が行えません。

エンジン	ホタ WG752 型 (750cc)
最大馬力	17.1kw/3600rpm
ブレード軸 回転数	エンジン 3000rpm 時 高速 2000rpm 低速 1200rpm
最大切断深さ	20cm (22" 使用時)
集塵方式	サイクロン 円筒フィルター式
全 長	1447mm
全 幅	870mm
全 高	1305mm
重 量	約 550kg

## NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17  
TEL 042-461-5171(大代表) FAX 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701  
大阪支店 06-6907-6760  
名古屋支店 0586-76-7061  
札幌支店 011-721-6233  
広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173  
北陸営業所 090-1635-1026  
新潟営業所 0258-29-6667  
仙台営業所 022-389-2960  
新座工場 048-479-7479